

VSI 100

Ulei sintetic



VACUUM SOLUTIONS



Performanță ridicată

Ulei sintetic pe bază de polialfaolefină (PAO), stabilitate viscozitate-temperatură ridicată pentru proprietăți de lubrifiere optime chiar și la temperaturi de funcționare ridicate, bună separare a apei și aerului pentru o lubrifiere eficientă constantă

Eficient

Durabilitate de patru ori mai mare comparativ cu alte uleiuri minerale similare, stabilitate termică și oxidativă remarcabilă, intervale de schimb extinse, previne uzura prematură, reduce consumul de energie

Rezistență ridicată la substanțe chimice

Toleranță largă la cele mai multe substanțe chimice, în special la acizi și agenți de curățare, bune proprietăți de autocurățare, previne formarea de depuneri/lacuri

VSI 100

Ulei sintetic



VACUUM SOLUTIONS

VSI 100	
Lubrifiant de bază	Polialfaolefină (PAO)
Clasă de viscozitate	ISO VG 100
Viscozitate cin. la 40 °C	100,8 mm ² /s
Viscozitate cin. la 100 °C	14,0 mm ² /s
Indice de viscozitate VI	141
Număr total de acid	0,66 mg KOH/g
Densitate la 15,6 °C	0,843 kg/l
Punct de aprindere (COC)	272 °C
Punct de curgere	-48 °C

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM