

# VSE 220

Ulei sintetic pentru angrenaje



## Performanță ridicată

Ulei sintetic pe bază de polialfaolefină (PAO), stabilitate remarcabilă la vâscozitate-temperatură pentru o lubrifiere optimă chiar și la temperaturi ridicate de funcționare, caracteristici excelente de pornire la rece pentru aplicații la temperaturi scăzute

## Eficient

Durabilitate de patru ori mai mare comparativ cu alte uleiuri minerale similare, stabilitate termică și oxidativă remarcabilă, intervale de schimb extinse, previn uzura prematură, asigură performanța optimă și de durată a proceselor, reduc consumul de energie

## Omologate pentru TYR

Perfect adaptate la suflantele cu lobi rotativi TYR, lubrifiere și amortizare eficiente pentru rezistență ridicată la uzură a angrenajelor, compatibilitate optimizată cu materialele

# VSE 220

Ulei sintetic pentru angrenaje



VSE 220	
Lubrifiant de bază	Polialfaolefină (PAO)
Clasă de viscozitate	ISO VG 220
Viscozitate cin. la 40 °C	220 mm <sup>2</sup> /s
Viscozitate cin. la 100 °C	26,1 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscozitate VI	154
Densitate la 15 °C	0,853 kg/l
Punct de aprindere (COC)	234 °C
Punct de curgere	-48 °C

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
[office@buschvacuum.ro](mailto:office@buschvacuum.ro) sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM