

# VSC 100

Ulei sintetic



## Performanță ridicată

Ulei sintetic pe bază de ester, bună stabilitate viscozitate-temperatură pentru proprietăți de lubrifiere optime, adecvat pentru temperaturi de funcționare ridicate, bună toleranță la substanțe chimice

## Eficient

Durabilitate de patru ori mai mare comparativ cu alte uleiuri minerale similare, bună stabilitate termică și oxidativă, intervale de schimb extinse, previne uzura prematură, reduce consumul de energie

## Autocurățare

Perfect adaptat pentru procese industriale restrictive, proprietăți de curățare excelente, previne formarea de depuneri/lacuri generată de abraziune și de contaminarea provocată de procesele externe

# VSC 100

Ulei sintetic



VACUUM SOLUTIONS

VSC 100	
Lubrifiant de bază	Ester
Clasă de viscozitate	ISO VG 100
Viscozitate cin. la 40 °C	99,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscozitate cin. la 100 °C	9,1 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscozitate VI	48
Număr total de acid	0,09 mg KOH/g
Densitate la 15 °C	0,957 kg/l
Punct de aprindere (COC)	250 °C
Punct de curgere	-31 °C

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
[office@buschvacuum.ro](mailto:office@buschvacuum.ro) sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM