

VM 032-150

Uleiuri minerale



Performanță verificată

Uleiuri minerale verificate pentru aplicații industriale standard, pentru temperaturi de maximum 80 °C

Rentabil

Protecție împotriva uzurii verificată, costuri de întreținere mai mici

Fiabil

Proprietăți de lubrifiere optime, perfect adaptate la pompele de vid Busch, previn scurgerile pe la garniturile de etanșare

VM 032-150

Uleiuri minerale



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubrifiant de bază	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Clasă de vâscozitate	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscozitate cin. la 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Viscozitate cin. la 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densitate la 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Punct de aprindere (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Punct de curgere	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM