

VE 101

Ulei sintetic



Performanță ridicată

Ulei sintetic pe bază de ester, bună stabilitate viscozitate-temperatură pentru proprietăți de lubrifiere optime, adecvat pentru temperaturi de funcționare ridicate, bună toleranță la substanțe chimice

Eficient

Durabilitate de patru ori mai mare comparativ cu alte uleiuri minerale similare, bună stabilitate termică și oxidativă, intervale de schimb extinse, previne uzura prematură, reduce consumul de energie

Autocurățare

Perfect adaptat pentru procese industriale restrictive, proprietăți de curățare excelente, previne formarea de depuneri/lacuri generată de abraziune și de contaminarea provocată de procesele externe

VE 101

Ulei sintetic



VE 101	
Lubrifiant de bază	Ester
Clasă de viscozitate	ISO VG 100
Viscozitate cin. la 40 °C	98,5 mm ² /s
Viscozitate cin. la 100 °C	9,5 mm ² /s
Indice de viscozitate VI	63
Număr total de acid	0,05 mg KOH/g
Densitate la 15 °C	0,957 kg/l
Punct de aprindere (COC)	250 °C
Punct de curgere	-33 °C

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM