

VACTEST CTR 002/CTR 004

Controler cu senzor activ



VACUUM SOLUTIONS



Intelligent

Identificare automată a vacuummetrelor active

Fiabil

Control complet al fiecărui transmițător

Eficient

Compatibilitate la nivel mondial

Accesorii

- cablu cu interfață USB
- VACTEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002/CTR 004

Controler cu senzor activ



VACUUM SOLUTIONS

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Canale de măsurare	2	4
Compatibilitate	Toate transmisițiile digitale și transmisițiile analogice 0-10 V	Toate transmisițiile digitale
Afișaj	Afișaj grafic LCD, iluminarea fundalului, rezoluție 128 x 64	Afișaj grafic LCD, iluminarea fundalului, rezoluție 128 x 64
Rată de reimprospătare afișaj	2 Hz	2 Hz
Unități de măsură	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Intrări	0-10 V, RS485	RS485
Frecvență de eșantionare	RS485: 12,5 Hz, 0-10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Interfață serială	USB tip B, RS232 (mufă jack de 3,5 mm)	USB tip B, RS232 (mufă jack de 3,5 mm)
Sursă de alimentare	95-265 V c.a., 50/60 Hz	95-265 V c.a., 50/60 Hz
Conexiune electrică	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Consum de putere maxim	25 W	45 W
Relev valoare de referință	2 contacte uscate, bandă de conectori Phoenix cu 6 poli, durata de exploatare > 300.000 cicluri	4 contacte uscate, bandă de conectori Phoenix cu 6 poli, durata de exploatare > 300.000 cicluri
Valoare nominală contact de releu	4A, 250 VCA / 2A, 45 VCC	4A, 250 VCA / 2A, 45 VCC
Temperatură de funcționare	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
Clasă de protecție	IP20	IP20
Greutate aprox.	750 g	800 g
Dimensiuni (L x W x H)	70,8 x 128,4 x 178 mm	70,8 x 128,4 x 178 mm

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM