


R5 PB 0004/0008 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



Compact

Construcție bloc, înălțime și greutate reduse, ideale pentru instalații în spații restrânse

Fiabilitate

Construcție robustă, palete deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Silențios

Nivel de zgomot redus, ideală pentru utilizarea în carmangerii sau restaurante

Accesorii


- Supapă de balast de gaz (doar pentru R5 PB 0008 C)
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile

R5 PB 0004/0008 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei




Desen dimensional



Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Viteză nominală de pompare	4,0 / 4,8 m³/h (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	56 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,06 l	0,25 l
Greutate aprox.	5,2 kg	10,3 kg
Dimensiuni (L x W x H)	231 x 133 x 141 mm	330 x 164 x 152 mm
Admisie gaz	G ¼	G ¾

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM