

GABA AWE 050 AE

Система очистки газов



VACUUM SOLUTIONS



Надежность

Специально разработано для сложных EPI-процессов, мощная трубка Вентури, запатентованная система защиты от засорения впуска газа, отсутствие необходимости в улавливании побочных продуктов перед выбросом (уловитель конденсата)

Минимальное техническое обслуживание

Увеличенные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, простое и быстрое обслуживание, отсутствие необходимости в демонтаже

Эффективность


Испытанная технология мокрого скруббера, низкие эксплуатационные расходы, встроенная система рециркуляции воды, простое управление через ПЛК с помощью цветного сенсорного экрана

GABA AWE 050 AE

Система очистки газов



Габаритный чертеж



GABA AWE 050 AE	
Мощность	500 slm
Энергопотребление (средн.)	2 kW
Азотопотребление (средн.)	100 slm
Расход воды (средн.)	5 slm
Мин. выхлоп газа	0,5 m ³ /min
Выхлоп шкафа	1 m ³ /min
Вес, прикл. (сухой)	230 kg
Вес, прикл. (влажный)	300 kg
Размеры (L x W x H)	1100 x 780 x 1730 mm
Размеры (L x W x H) с 3-ходовым клапаном (опция)	1100 x 780 x 2170 mm
Мин. зазор	1100 mm (спереди), 500 mm (сбоку), 500 mm (сзади), 500 mm (сверху)
Впуск газа	Фланец NW 50 (1 порт)
Выпуск газа	Винтовое крепление 50A(2") из ПВХ

GABA AWE 050 AE

Система очистки газов



GABA AWE 050 AE	
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %
Газ	Хлорид водорода (HCl)
Расход газа (HCl)	30 slm
Расход газа-носителя (N ₂)	100 slm
Концентрация газа на выходе	< 0,13 ppm

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ