

VSE 220

Синтетическое редукторное масло



Превосходные рабочие характеристики

Синтетическое масло на основе полиальфаолефина (PAO), отличная вязкостно-температурная стабильность для оптимального смазывания даже при повышенных рабочих температурах, отличные характеристики холодного пуска для низкотемпературных применений.

Эффективность

Долговечность в четыре раза выше, чем у сопоставимых минеральных масел, превосходные термоустойчивость и стойкость к окислению, увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу, обеспечение оптимального продолжительного срока службы, снижение потребления энергии

Допуск к применению с TYR

Идеальная адаптация для двухроторных воздуходувок TYR, эффективная смазка и амортизация для высокой износостойкости редуктора, оптимальная совместимость материалов

VSE 220

Синтетическое редукторное масло



VSE 220	
Основа смазки	Полиальфаолефин (ПАО)
Класс вязкости	ISO VG 220
Кинематическая вязкость при 40 °C	220 mm ² /s
Кинематическая вязкость при 100 °C	26,1 mm ² /s
Индекс вязкости VI	154
Плотность при 15 °C	0,853 kg/l
Температура вспышки (по Кливленду)	234 °C
Точка застывания	-48 °C

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ