

VM 032-150

Минеральные масла



Доказанная эффективность

Проверенное минеральное масло для стандартных промышленных применений при температуре 80 °C

Экономичность

Испытанная защита от износа, минимальные расходы на техническое обслуживание

Надежность

Оптимальные свойства смазки, превосходная адаптация к вакуумным насосам Busch, предотвращение утечки через уплотнения

VM 032-150

Минеральные масла



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Основа смазки	Минерал	Минерал	Минерал	Минерал
Класс вязкости	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Кинематическая вязкость при 40 °С	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Кинематическая вязкость при 100 °С	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Плотность при 15 °С	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Температура вспышки (по Кливленду)	225 °С	235 °С	265 °С	275 °С
Точка застывания	-18 °С	-15 °С	-12 °С	-12 °С

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ