

VE 101

Синтетическое масло



Превосходные рабочие характеристики

Синтетическое масло на основе сложного эфира обладает хорошей вязкостно-температурной стабильностью и обеспечивает оптимальные свойства смазки, пригодно для высокой рабочей температуры, позволяет использовать химикаты

Эффективность

Долговечность в четыре раза выше, чем у сопоставимых минеральных масел, хорошие термоустойчивость и стойкость к окислению, увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу, снижение потребления энергии

Самоочистка

Идеально подходит для применения в производственных процессах с повышенными требованиями, обладает отличными чистящими свойствами, предотвращает скопление отложений/лакокрасочных материалов, вызываемое износом и внешним загрязнением

VE 101

Синтетическое масло



VE 101	
Основа смазки	Эфир
Класс вязкости	ISO VG 100
Кинематическая вязкость при 40 °C	98,5 mm ² /s
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,5 mm ² /s
Индекс вязкости VI	63
Общая кислотность	0,05 mg KOH/g
Плотность при 15 °C	0,957 kg/l
Температура вспышки (по Кливленду)	250 °C
Точка застывания	-33 °C

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ