

VATEST CTR 002/CTR 004

Контроллер активных датчиков



Интеллектуальная система

Автоматическая идентификация активных вакуумметров

Надежность

Полный контроль каждого измерительного преобразователя

Эффективность

Совместимость с различными мировыми стандартами

Аксессуары

- Интерфейсный USB-кабель
- VATEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002/CTR 004

Контроллер активных датчиков



	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Каналы измерений	2	4
Совместимость	Все цифровые измерительные преобразователи и аналоговые измерительные преобразователи 0–10 V	Все цифровые измерительные преобразователи
Экран	Графический ЖК-дисплей с задней подсветкой, разрешение 128 x 64	Графический ЖК-дисплей с задней подсветкой, разрешение 128 x 64
Частота обновления изображения на экране	2 Hz	2 Hz
Единицы измерения	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Входы	0–10 V, RS485	RS485
Частота выборки	RS485: 12,5 Hz, 0–10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Последовательный интерфейс	USB типа B, RS232 (гнездо 3,5 mm)	USB типа B, RS232 (гнездо 3,5 mm)
Электропитание	95–265 VAC, 50/60 Hz	95–265 VAC, 50/60 Hz
Электрическое подключение	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Макс. энергопотребление	25 Вт	45 Вт
Реле порогового значения	2 сухих контакта, 6-контактная клеммная колодка Phoenix, эксплуатационный ресурс > 300 000 циклов	4 сухих контакта, 6-контактная клеммная колодка Phoenix, эксплуатационный ресурс > 300 000 циклов
Номинальная нагрузка контактов реле	4 A, 250 VAC/2 A, 45 VDC	4 A, 250 VAC/2 A, 45 VDC
Рабочая температура	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
Класс защиты	IP20	IP20
Масса, прибл.	750 g	800 g
Размеры (L x W x H)	70,8 x 128,4 x 178 mm	70,8 x 128,4 x 178 mm

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ