

VACTEST GCD 200

Аналоговый измерительный преобразователь



Точность

Диапазон измерений (от 200 до 0,1 mbar)

Надежность

Высочайшие отраслевые стандарты, устойчивость к ударным нагрузкам, устойчивый к воздействию химических веществ керамический датчик, прочный корпус из нержавеющей стали, для любых газов

Эффективность

Высочайшая точность измерения, сверхнизкая скорость утечки $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Аксессуары, запасные части и дополнительные опции

- Сертификат калибровки
- Адаптер с наружной резьбой для ниппеля шланга G ¼"

VATEST GCD 200

Аналоговый измерительный преобразователь



VATEST GCD 200	
Принцип измерения	Емкостный датчик
Материалы, контактирующие с вакуумом	Нержавеющая сталь 1.4305, керамика Al ₂ O ₃ , фторкаучук
Диапазон измерений	200–0,1 mbar
Предел избыточного давления	6 bar abs.
Погрешность измерения	< 0,25 % от полной шкалы
Скорость утечки	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
Время реакции	< 120 ms
Электрическое подключение	M12 A, 5 контактов
Питающее напряжение	9–30 V
Макс. энергопотребление	0,6 Вт
Выходной сигнал	4–20 mA
Рабочая температура	+5...+60 °C
Класс защиты	IP54
Масса, прибл.	170 g
Размеры (L x W x H)	40 x 40 x 71 mm
Подключение к вакууму	DN 16 ISO-KF, G ¼, внутренняя резьба

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ