

VACTEST CTR 002/CTR 004

Aktiv sensorregulator



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intelligent

Automatisk identifiering av aktiva vakuummätare

Pålitlig

Full kontroll över alla givare

Effektiv

Global kompatibilitet

Tillbehör, reservdelar och tillval

- USB-kabel
- VACTEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002/CTR 004

Aktiv sensorregulator



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Mätkanaler	2	4
Kompatibilitet	Alla digitala givare och 0–10 V analoga givare	Alla digitala givare
Display	Grafisk LCD-display, bakgrundsbelysning, upplösning 128 x 64	Grafisk LCD-display, bakgrundsbelysning, upplösning 128 x 64
Uppdateringsfrekvens för display	2 Hz	2 Hz
Mätenheter	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Ingångar	0–10 V, RS485	RS485
Samplingsfrekvens	RS485: 12,5 Hz, 0–10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Seriellt gränssnitt	USB-typ B, RS232 (3,5 mm uttag)	USB-typ B, RS232 (3,5 mm uttag)
Spänningsförsörjning	95–265 VAC, 50/60 Hz	95–265 VAC, 50/60 Hz
Elektrisk anslutning	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Max. effektförbrukning	25 W	45 W
Inställningsrelä	2 torra kontakter, Phoenix-uttagsskena 6 poler, livslängd > 300 000 cykler	4 torra kontakter, Phoenix uttagsskenor 6 poler, livslängd > 300 000 cykler
Reläets bryteffekt	4 A, 250 VAC/2 A, 45 VDC	4 A, 250 VAC/2 A, 45 VDC
Driftstemperatur	+5 – +50 °C	+5 – +50 °C
Kapslingsklass	IP20	IP20
Vikt ca	750 g	800 g
Mått (L x B x H)	70,8 x 128,4 x 178 mm	70,8 x 128,4 x 178 mm

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU