

VACTEST GCD 200

Analog givare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Exakt

Mätområde (200 till 0,1 mbar)

Pålitlig

Höga industristandarder, robust konstruktion, okänslig mot plötsliga luftflöden, kemikalieresistent keramisk sensor, robust hölje i rostfritt stål, gastypsoberoende

Effektiv

Hög mätnoggrannhet, ultralågt läckagevärde $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Kalibreringscertifikat
- Slangmunstycke-G ¼" hanadapter

VACTEST GCD 200

Analog givare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VACTEST GCD 200	
Mätprincip	Kapacitiv
Material exponerade för vakuum	Rostfritt stål 1.4305, Al ₂ O ₃ -keramik, FKM
Mätintervall	200–0,1 mbar
Övertrycksgräns	6 bar abs.
Mätosäkerhet	< 0,25 % full skala
Läckagevärde	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
Reaktionstid	< 120 ms
Elektrisk anslutning	M12 A, 5 poler
Matningsspänning	9–30 V
Max. effektförbrukning	0,6 W
Utgångssignal	4–20 mA
Driftstemperatur	+5 – +60 °C
Kapslingsklass	IP54
Vikt ca	170 g
Mått (L x B x H)	40 x 40 x 71 mm
Vakuumpkoppling	DN 16 ISO-KF, G ¼ innergंगा

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU