# VACTEST TTP 900

**Bärbar mätare**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP




## Intelligent

Mätintervall (100 till 1 · $10^{-3}$ mbar), avancerad mikroregulatorteknik, registrering av 2 000 mätpunkter

## Pålitlig

Höga industristandarder, robust konstruktion, okänslig mot plötsliga luftflöden, robust sensor

## Effektiv

Hög mätnoggrannhet, upp till 100 h drifttimmar, batteri och nätdel

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Skyddshölje
- 100-240 VAC elförsörjning
- VACTEST Explorer Pro
- USB-gränssnittskabel för PC
- Kalibreringscertifikat


© Busch Vacuum Solutions

# VACTEST TTP 900

**Bärbar mätare**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

| VACTEST TTP 900 | |
|---|---|
| **Mätprincip** | Pirani |
| **Material exponerade för vakuum** | Rostfritt stål 1.4305, volfram, nickel, glas |
| **Trådmaterial** | Volfram |
| **Mätintervall** | 100–1 · $10^{-3}$ mbar |
| **Övertrycksgräns** | 4 bar abs. |
| **Mätosäkerhet** | < 30 % av avläsningen (100–20 mbar), < 10 % av avläsningen (20–1 · $10^{-2}$), < faktor 2 (< 1 · $10^{-2}$ mbar) |
| **Upplösning** | 1 mbar (100–10 mbar), 2 signifikanta siffror (< 10 mbar) |
| **Mäthastighet** | 1–6000 s |
| **Seriellt gränssnitt** | USB |
| **Elektrisk anslutning** | 2,5 mm miniuttag för extern spänningsförsörjning |
| **Matningsspänning** | 9 V blockbatteri eller 15 V DC extern |
| **Max. driftstid för batteri** | 100 h |
| **Effektförbrukning** | 110 mW |
| **Driftstemperatur** | +5 – +50 °C |
| **Kapslingsklass** | IP40 |
| **Vikt ca** | 200 g |
| **Mått (L x B x H)** | 60 x 25 x 120 mm |
| **Vakuumkoppling** | DN 16 ISO-KF |

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
**info@busch.se** eller **+46 31 338 00 80**

KONTAKT

RING OSS NU


© Busch Vacuum Solutions