

VSL 032-100

Syntetoljor för livsmedelstillämpningar



Hög kapacitet

Syntetoljor baserade på polyalfaolefin (PAO), enastående stabilitet mellan viskositet och temperatur för optimala smörjningsegenskaper också vid högre drifttemperaturer, utmärkta kallstartsegenskaper för applikationer med låg temperatur, god luftseparering för konstant effektiv smörjning

Effektiv

Fyra gånger längre hållbarhet än jämförbara mineraloljor, enastående termisk och oxidativ stabilitet, längre bytesintervall, motverkar förtida slitage, sänker energiförbrukningen, hög motståndskraft mot vatteninträngning

Livsmedel

Lämpar sig perfekt för alla krävande livsmedelsapplikationer, H1-certifiering, så gott som lukt- och smakfri

VSL 032-100

Syntetoljor för livsmedelstillämpningar



	VSL 032	VSL 068	VSL 100
Bassmörjmedel	Polyalfaolefin (PAO)	Polyalfaolefin (PAO)	Polyalfaolefin (PAO)
Viskositetsklass	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
Kin. viskositet vid 40 °C	34,5 mm ² /s	68,3 mm ² /s	98,5 mm ² /s
Kin. viskositet vid 100 °C	6,3 mm ² /s	10,4 mm ² /s	13,1 mm ² /s
Viskositetsindex VI	135	140	131
Total acid number	0,1 mg KOH/g	0,1 mg KOH/g	0,1 mg KOH/g
Densitet vid 15 °C	0,832 kg/l	0,842 kg/l	0,848 kg/l
Flampunkt (COC)	235 °C	238 °C	238 °C
Hällpunkt	-57 °C	-57 °C	-54 °C
Livsmedelscertifiering - H1	InS	InS	InS

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU