

VSE 220

Syntetisk växellådsolja



Hög kapacitet

Syntetoljor baserade på polyalfaolefin (PAO), enastående stabilitet mellan viskositet och temperatur för optimala smörjningsegenskaper också vid högre drifttemperaturer, utmärkta kallstartsegenskaper för applikationer med låg temperatur

Effektiv

Fyra gånger längre hållbarhet än jämförbara mineraloljor, enastående termisk och oxidationsstabilitet, längre bytesintervall, motverkar förtida slitage, säkerställer optimal processprestanda med lång hållbarhet, sänker energiförbrukningen

TYR-godkänd

Perfekt anpassad till TYR Blåsmaskiner med roterande lobber och kompressorer, effektiv smörjning och dämpning för högt slitagemotstånd på växellådan, optimerad materialkompatibilitet

VSE 220

Syntetisk växellådsolja



VSE 220	
Bassmörjmedel	Polyalfaolefin (PAO)
Viskositetsklass	ISO VG 220
Kin. viskositet vid 40 °C	220 mm ² /s
Kin. viskositet vid 100 °C	26,1 mm ² /s
Viskositetsindex VI	154
Densitet vid 15 °C	0,853 kg/l
Flampunkt (COC)	234 °C
Hällpunkt	-48 °C

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU