

VS 150/220

Syntetiska växellådsoljor



Hög kapacitet

Syntetoljor baserade på polyalfaolefin (PAO), enastående stabilitet mellan viskositet och temperatur för optimala smörjningsegenskaper också vid högre drifttemperaturer, utmärkta kallstartsegenskaper för applikationer med låg temperatur

Effektiv

Fyra gånger längre hållbarhet än jämförbara mineraloljor, enastående termisk och oxidativ stabilitet, längre bytesintervall, motverkar förtida slitage, säkerställer optimal processprestanda med lång hållbarhet, sänker energiförbrukningen

MINK- och TYR-godkänd

Perfekt anpassad till MINK klovakuumpumpar, effektiv smörjning och dämpning för högt slitagemotstånd på växellådan, optimerad materialkompatibilitet, VS 220 också godkänd för TYR blåsmaskiner med roterande lober

VS 150/220

Syntetiska växellådsoljor



	VS 150	VS 220
Bassmörjmedel	Polyalfaolefin (PAO)	Polyalfaolefin (PAO)
Viskositetsklass	ISO VG 150	ISO VG 220
Kin. viskositet vid 40 °C	150 mm ² /s	220 mm ² /s
Kin. viskositet vid 100 °C	19,8 mm ² /s	25,9 mm ² /s
Viskositetsindex VI	149	149
Densitet vid 15 °C	0,846 kg/l	0,848 kg/l
Flampunkt (COC)	236 °C	240 °C
Hällpunkt	-54 °C	-48 °C

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU