

VM 032-150

Mineraloljor



Beprovad prestanda

Beprovade mineraloljor, för standard industriapplikationer, för temperaturer på upp till 80 °C

Kostnadseffektiv

Beprovat slitageskydd, lägre underhållskostnader

Pålitlig

Optimala smörjningsegenskaper, perfekt anpassade till Buschs vakuumpumpar, motverkar tätningsläckage

VM 032-150

Mineraloljor



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Bassmörjmedel	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Viskositetsklass	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Kin. viskositet vid 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Kin. viskositet vid 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densitet vid 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Flampunkt (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Hällpunkt	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU