

VACTEST TRP 900

Bärbar mätare



Intelligent

Utökat mätintervall (1 600 till 1 mbar), avancerad mikroregulator teknik, registrering av 2 000 mätpunkter

Pålitlig

Höga industristandarder, robust konstruktion, okänslig mot plötsliga luftflöden, robust sensor

Effektiv

Hög mät noggrannhet, upp till 2 500 h drifttimmar, batteri och nät del

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Skyddshölje
- 100-240 VAC elförsörjning

- VACTEST Explorer Pro
- USB-gränssnittskabel för PC

- Kalibreringscertifikat

VACTEST TRP 900

Bärbar mätare



VACTEST TRP 900	
Mätprincip	Piezoresistiv
Material exponerade för vakuum	Rostfritt stål 1.4305, Al ₂ O ₃ -keramik, FKM
Mätintervall	1600–1 mbar
Övertrycksgräns	4 bar abs.
Mätosäkerhet	< 0,3 % full skala (linjäritet, hysteres, upprepningsprecision)
Upplösning	1 mbar
Mäthastighet	0,05–6000 s
Seriellt gränssnitt	USB
Elektrisk anslutning	2,5 mm miniuttag för extern spänningsförsörjning
Matningsspänning	9 V blockbatteri eller 15 V DC extern
Max. drifttid för batteri	2500 h
Effektförbrukning	2 mW
Driftstemperatur	0 – +50 °C
Kapslingsklass	IP40
Vikt ca	200 g
Mått (L x B x H)	120 × 60 × 47 mm
Vakuumpkoppling	DN 16 ISO-KF, G ¼ innergंगा

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU