

VACTEST TPP 900

Bärbar mätare



Intelligent

Mätintervall (1 200 till $1 \cdot 10^{-4}$ mbar), avancerad mikroregulator teknik, registrering av 2 000 mätpunkter

Pålitlig

Höga industristandarder, robust konstruktion

Effektiv

Hög mät noggrannhet, upp till 100 h drifttimmar, batteri och nät del

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Skyddshölje
- 100-240 VAC elförsörjning

- VACTEST Explorer Pro
- USB-gränssnittskabel för PC

- Kalibreringscertifikat

VACTEST TPP 900

Bärbar mätare



VACTEST TPP 900	
Mätprincip	Piezoresistiv/Pirani
Material exponerade för vakuum	Rostfritt stål 1.4305, volfram, nickel, glas
Trådmaterial	Volfram
Mätintervall	1200-5 · 10 ⁻⁴ mbar
Övertrycksgräns	2 bar abs.
Mätosäkerhet	< 0,3 % full skala (1200-40 mbar)
Mätosäkerhet	< 10 % av avläsningen (40-2 · 10 ⁻³ mbar), < faktor 2 (< 2 · 10 ⁻³ mbar)
Upplösning	1 mbar (1200-1000 mbar), 0,1 mbar (1000-1 mbar), 2 signifikanta siffror (< 1 mbar)
Mäthastighet	1-6000 s
Seriellt gränssnitt	USB
Elektrisk anslutning	2,5 mm miniuttag för extern spänningsförsörjning
Matningsspänning	9 V blockbatteri eller 15 V DC extern
Max. drifttid för batteri	100 h
Effektförbrukning	110 mW
Driftstemperatur	+5 – +50 °C
Kapslingsklass	IP40
Vikt ca	230 g
Mått (L x B x H)	120 × 60 × 62,5 mm
Vakuumpkoppling	DN 16 ISO-KF

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU