

R5 RA 1000 B ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode 節約能源，可節省高達 50% 的能源

性能卓越

低壓下仍具備高抽氣速率，專為持續運行而設計

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

配件、零件備品和其他選配

· 單氣鎮閥或雙氣鎮閥，可手動或通過電磁閥操控

· 多種入口過濾器
· 各種溫度錶和壓力錶

· 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器
· 適合所有應用的真空泵浦油

R5 RA 1000 B ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖



抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ···· 最大抽速



R5 RA 1000 B ECOTORQUE	
額定抽氣速率	440 – 1200 m³/h
極限壓力（氣鎖閥關閉）	0.3 hPa (mbar)
馬達額定轉速	500 – 1200 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	5.4 – 12.1 kW
聲壓級（ISO 2151）, KpA = 3 dB	80 dB(A)
注油量	30 l
約計重量	1300 kg
尺寸（L x W x H）	1965 x 1091 x 1014 mm
進氣口 / 出口	DN 150 / DN 125

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽