

DOLPHIN LB 3809/4409 A

水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅固耐用

採用久經驗證的技術，耐用的兩段式結構

可靠

超高蒸汽和顆粒耐受性

靈活

採用多種結構材料，包括灰口鑄鐵 (EN-GJL-200)、多種型號的不鏽鋼，甚至鈦金屬，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型號，可以使用除水之外的工作液，可以用作壓縮機

配件、零件備品和其他選配

- 部分或全部再循環系統
- 液體分離器
- 氣蝕防護

- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣

- 止回閥
- 真空釋壓閥

DOLPHIN LB 3809/4409 A


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖



抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%



	DOLPHIN LB 3809 A	DOLPHIN LB 4409 A
額定抽氣速率	2500 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	2600 – 4400 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	90 – 150 kW (50 / 60 Hz)	90 – 185 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	85 dB(A) (50 / 60 Hz)	85 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	2200 kg	2340 kg
尺寸 (L x W x H)	2025 x 950 x 1410 mm	2150 x 950 x 1410 mm
進氣口 / 出口	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽