

DOLPHIN VX 0030/0055 A 總循環

水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅固耐用

輕巧型設計、久經驗證的技術、運行可靠、最低程度的維護、防腐蝕不鏽鋼葉輪（標準配備）、極高的蒸汽和顆粒耐受性，能夠處理附連液體，適用於具有挑戰性的製程

低運行成本

降低運作成本、冷卻水流量最小化、工作液的完全再循環和回收、高效率、低聲壓級、幾乎無振動，由於無油操作而無污染，氣體與蒸汽幾乎等溫壓縮

靈活

可選擇鑄鐵（EN-GJL-200）或 316 級不鏽鋼材料外殼，包括氣蝕保護，可使用除水以外的工作液，通用馬達選項，不鏽鋼分離器與支座框架非常方便清潔，支座框架內的冷卻器受到保護

DOLPHIN VX 0030/0055 A 總循環


水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖



抽氣速率

20 °C下的乾空氣。工作液，水15°C。誤差 — 50 Hz 60 Hz
範圍：- 10%，符合HEI和Pneurop 6612



DOLPHIN VX 0030 A 總循環		DOLPHIN VX 0055 A 總循環	
額定抽氣速率	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)	
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
馬達額定功率	1.1 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	
重量 (約)	73 / 81 kg (50 / 60 Hz)	83 / 91 kg (50 / 60 Hz)	
尺寸 (長 x 寬 x 高)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm	
氣體入口 / 出口	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"	

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽