

COMBI BN

真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

真空泵浦機組配備堅固且久經驗證的COBRA底泵浦，並由PANDA真空助力器進行增強，具有操作可靠、最低維護的特點

性能卓越

與單個真空泵浦相比，可在低極限壓力下實現高抽氣速率、短暫抽真空時間和高能效

靈活

提供豐富的設計選擇，可以不同方式組合底泵浦和真空助力器，最小化佔地空間

COMBI BN

真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA 真空助力器	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA 乾式螺旋式真空泵浦	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
1 mbar 時的抽氣速率	460 / 550 m ³ /h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m ³ /h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	5.7 / 7.8 kW (50 / 60 Hz)	8.2 / 10.6 kW (50 / 60 Hz)	9.7 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA 真空助力器	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA 乾式螺旋式真空泵浦	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
1 mbar 時的抽氣速率	905 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	9.0 / 11.6 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA 真空助力器	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA 乾式螺旋式真空泵浦	NC 0300 B	NX 0450 A
1 mbar 時的抽氣速率	1365 / 1600 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA 真空助力器	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA 乾式螺旋式真空泵浦	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
1 mbar 時的抽氣速率	1790 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BN

真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
馬達額定功率	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA 真空助力器	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA 乾式螺旋式真空泵浦	NC 0630 C	NX 0650 A
1 mbar 時的抽氣速率	4235 / 4235 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	26 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)	23.5 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽