

COMBI BR

真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

真空泵浦機組配備堅固且久經驗證的R5底泵浦，並由PANDA/PUMA真空助力器進行增強，具有操作可靠、最低維護的特點

性能卓越

與單個真空泵浦相比，可在低極限壓力下實現高抽氣速率、短暫抽真空時間和高能效

靈活

提供豐富的設計選擇，可以不同方式組合底泵浦和真空助力器，最小化佔地空間

COMBI BR

真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDA 真空助力器	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
R5 迴轉葉片式真空泵浦	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
1 mbar 時的抽氣速率	465 / 555 m ³ /h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m ³ /h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	6.2 / 7.8 kW (50 / 60 Hz)	7.7 / 9.6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDA 真空助力器	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 迴轉葉片式真空泵浦	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
1 mbar 時的抽氣速率	1295 / 1545 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	11.8 / 14.4 kW (50 / 60 Hz)	15.3 / 17.7 kW (50 / 60 Hz)	13.0 / 16.2 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDA 真空助力器	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
R5 迴轉葉片式真空泵浦	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
1 mbar 時的抽氣速率	1815 / 2180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	16.5 / 19.5 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60 Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	1050 kg	1250 kg	1500 kg

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽