

# VSL 032-100

食品級合成油



VACUUM SOLUTIONS



## 性能卓越

聚 $\alpha$ 烯烴 (PAO) 基合成油，即使工作溫度升高也具有傑出的粘溫穩定性，可實現理想潤滑性能，具有出色的冷啓動特性，適用於低溫應用，具有良好的空氣分離性能，確保持續有效潤滑

## 高效

使用壽命是同類礦物油的四倍，具有傑出的熱和氧化穩定性，延長更換週期，可防止過早磨損，降低能耗，耐進水性高

## 食品級

所有高要求食品應用的理想選擇，通過 H1 認證，幾乎無臭無味

# VSL 032-100

食品級合成油



	VSL 032	VSL 068	VSL 100
底座潤滑	聚 $\alpha$ -烯烴 (PAO)	聚 $\alpha$ -烯烴 (PAO)	聚 $\alpha$ -烯烴 (PAO)
黏度等級	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40°C 時的運動黏度	34.5 mm <sup>2</sup> /s	68.3 mm <sup>2</sup> /s	98.5 mm <sup>2</sup> /s
100°C 時的運動黏度	6.3 mm <sup>2</sup> /s	10.4 mm <sup>2</sup> /s	13.1 mm <sup>2</sup> /s
黏度指數 VI	135	140	131
總酸值	0.1 mg KOH/g	0.1 mg KOH/g	0.1 mg KOH/g
15° C 時的密度	0.832 kg/l	0.842 kg/l	0.848 kg/l
閃點 (COC)	235 °C	238 °C	238 °C
傾點	-57 °C	-57 °C	-54 °C
食品認證 - H1	InS	InS	InS

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫  
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽