

VSB 032-100

食品級合成油



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

聚 α 烯烴 (PAO) 基合成油，即使工作溫度升高也具有傑出的粘溫穩定性，可實現理想潤滑性能，具有出色的冷啓動特性，適用於低溫應用，具有傑出的水和空氣分離性能，確保持續有效潤滑

高效

使用壽命是同類礦物油的四倍，具有傑出的熱和氧化穩定性，延長更換週期，可防止過早磨損，降低能耗，耐進水性高

食品級

所有高要求食品應用的理想選擇，通過 H1、Halal 和 Kosher 認證，幾乎無臭無味，無 REACH 法規規涉及的應申報物質

VSΒ 032-100

食品級合成油



VACUUM SOLUTIONS

	VSΒ 032	VSΒ 068	VSΒ 100
底座潤滑	聚α-烯烴 (PAO)	聚α-烯烴 (PAO)	聚α-烯烴 (PAO)
黏度等級	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40°C 時的運動黏度	30.5 mm ² /s	74 mm ² /s	101 mm ² /s
100°C 時的運動黏度	5.8 mm ² /s	10.9 mm ² /s	14.9 mm ² /s
黏度指數 VI	135	137	154
總酸值	.66 mg KOH/g	0.7 mg KOH/g	0.68 mg KOH/g
15.6° C 時的密度	.828 kg/l	0.839 kg/l	0.843 kg/l
閃點 (COC)	234 °C	248 °C	255 °C
傾點	-66 °C	-39 °C	-42 °C
食品認證 - H1	InS	InS	InS
清真認證	HQC	HQC	HQC
猶太認證	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽