

VSA 032-100

食品級合成油



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

聚 α 烯烴 (PAO) 基合成油，具有傑出的粘溫穩定性、出色的冷啟動特性，適用於最高抽氣速率 100 m³/h，工作溫度高達 100 °C

先進的防腐保護

先進的防腐蝕添加劑，適用於潮濕的產品應用，耐進水性高，專為停機時間長の間歇使用設計

食品級

食品應用的理想選擇，通過 H1、Halal 和 Kosher 認證，幾乎無臭無味

VSA 032-100

食品級合成油



VACUUM SOLUTIONS

	VSA 032	VSA 068	VSA 100
底座潤滑	聚 α -烯烴 (PAO)	聚 α -烯烴 (PAO)	聚 α -烯烴 (PAO)
黏度等級	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40°C 時的運動黏度	30.8 mm ² /s	72.1 mm ² /s	100.5 mm ² /s
100°C 時的運動黏度	5.9 mm ² /s	11.3 mm ² /s	16.2 mm ² /s
黏度指數 VI	140	149	173
總酸值	0.66 mg KOH/g	0.56 mg KOH/g	0.66 mg KOH/g
15.6° C 時的密度	0.838 kg/l	0.846 kg/l	0.847 kg/l
閃點 (COC)	246 °C	248 °C	260 °C
傾點	-55 °C	-54 °C	-58 °C
食品認證 - H1	InS	InS	InS
清真認證	HQC	HQC	HQC
猶太認證	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽