

VS 150/220

合成齒輪油



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

聚 α 烯烴 (PAO) 基合成油，即使工作溫度升高也具有傑出的粘溫穩定性，可實現理想潤滑性能，具有出色的冷啓動特性，適用於低溫應用

高效

使用壽命是同類礦物油的四倍，具有傑出的熱和氧化穩定性，延長更換週期，可防止過早磨損，確保持續的出色工藝性能，降低能耗

批准用於 MINK 和 TYR

完美適用於 MINK 爪式真空泵浦，有效潤滑和濕潤以實現齒輪箱的高耐磨性，優化的材料兼容性，VS 220 也被批准用於 TYR 魯式鼓風機

VS 150/220

合成齒輪油



VACUUM SOLUTIONS

| | VS 150 | VS 220 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 底座潤滑 | 聚 α -烯烴 (PAO) | 聚 α -烯烴 (PAO) |
| 黏度等級 | ISO VG 150 | ISO VG 220 |
| 40°C 時的運動黏度 | 150 mm ² /s | 220 mm ² /s |
| 100°C 時的運動黏度 | 19.8 mm ² /s | 25.9 mm ² /s |
| 黏度指數 VI | 149 | 149 |
| 15° C 時的密度 | 0.846 kg/l | 0.848 kg/l |
| 閃點 (COC) | 236 °C | 240 °C |
| 傾點 | -54 °C | -48 °C |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽