

# VM 032-150

礦物油



VACUUM SOLUTIONS



## 久經驗證的性能

久經驗證的礦物油，適用於標準工業應用，最高溫度 80 °C

## 具有成本效益

久經驗證的磨損保護，維護成本低

## 可靠

理想潤滑性能，出色適配 Busch 真空泵浦，防止密封洩漏

# VM 032-150

礦物油



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
底座潤滑	礦物油	礦物油	礦物油	礦物油
黏度等級	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
40°C 時的運動黏度	32 mm <sup>2</sup> /s	68 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	150 mm <sup>2</sup> /s
100°C 時的運動黏度	5.2 mm <sup>2</sup> /s	8.5 mm <sup>2</sup> /s	10.7 mm <sup>2</sup> /s	14.5 mm <sup>2</sup> /s
15° C 時的密度	0.872 kg/l	0.884 kg/l	0.880 kg/l	0.891 kg/l
閃點 (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
傾點	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫  
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽