

VACTEST CTR 002 / CTR 004

有源感測器控制器



VACUUM SOLUTIONS



智慧

自動識別有源真空計

可靠

全面控制每個變送器

高效

全球相容性

配件

·USB 介面電纜

·VACTEST 流覽器 Pro

VACTEST CTR 002 / CTR 004

有源感測器控制器



VACUUM SOLUTIONS

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
量測通道	2	4
兼容性	所有數字式變送器和 0-10 V 模擬變送器	所有數字式變送器
顯示器	LCD 圖形顯示屏，背景照明，分辨率 128 x 64	LCD 圖形顯示屏，背景照明，分辨率 128 x 64
顯示器刷新頻率	2 Hz	2 Hz
量測單位	mbar、bar、mTorr、Torr、Pa、hPa	mbar、bar、mTorr、Torr、Pa、hPa
輸入	0-10 V，RS485	RS485
取樣率	RS485：12.5 Hz，0-10 V：50 Hz	RS485：12.5 Hz
序列介面	USB B 型，RS232 (3.5 mm 插孔)	USB B 型，RS232 (3.5 mm 插孔)
電源	95-265 VAC，50/60 Hz	95-265 VAC，50/60 Hz
電氣接頭	IEC-320 C14	IEC-320 C14
最大功耗	25 W	45 W
繼電器設定點	2 個幹式觸點，Phoenix 帶狀端子 6 針，使用壽命 > 300,000 次	4 個幹式觸點，Phoenix 帶狀端子 6 針，使用壽命 > 300,000 次
繼電器觸點額定值	4A，250 VAC / 2A，45 VDC	4A，250 VAC / 2A，45 VDC
操作溫度	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
防護等級	IP20	IP20
約計重量	750 g	800 g
尺寸 (長 x 寬 x 高)	70.8 × 128.4 × 178 mm	70.8 × 128.4 × 178 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽