

VACTEST TTP 900

移動式儀錶



VACUUM SOLUTIONS



智慧

測量範圍 (100 到 $1 \cdot 10^{-3}$ mbar) ，前沿的微控制器技術，可以記錄 2000 個測量點

可靠

高工業標準，結構堅固，對震動通風不敏感，感測器堅固耐用

高效

出眾的測量精度，操作時間長達 100 小時，電池和電源

配件、零件備品和其他選配

- 保護套
- 100-240 VAC 供電電源

- VACTEST 流覽器 Pro
- PC 用 USB 介面電纜

- 校準證書

VACTEST TTP 900

移動式儀錶



VACUUM SOLUTIONS

VACTEST TTP 900	
量測原理	Pirani
暴露於真空的材料	不鏽鋼 1.4305、鎢、鍍、玻璃
燈絲材料	鎢絲
量測範圍	100-1 · 10 ⁻³ mbar
正壓極限	4 bar 絕對
量測誤差	< 讀數的 30% (100-20 mbar) , < 讀數的 10% (20-1 · 10 ⁻²) , < 係數 2 (< 1 · 10 ⁻² mbar)
解析度	1 mbar (100-10 mbar) , 2 位有效數字 (< 10 mbar)
量測速率	1-6000 s
序列介面	USB
電氣接頭	外接電源 2.5 mm 迷你插孔
電源電壓	9 V 電池或 15 VDC 外部電源
電池最長續航時間	100 h
功耗	110 mW
操作溫度	+5 ... +50 °C
防護等級	IP40
約計重量	200 g
尺寸 (長 x 寬 x 高)	120 × 60 × 25 mm
真空連接件	DN 16 ISO-KF

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽