

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



高效

由於變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode、降低維護成本、加長服務間隔、延長真空泵浦使用壽命、高效冷卻系統，實現了高水準的節約能源

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

性能卓越

先進的螺旋式設計、榮獲專利的自平衡螺桿、卓越的運行品質，非常適用於真空乾燥、冷凍乾燥、脫氣、熱處理、熱成型以及其它更多應用

配件、零件備品和其他選配

· 密封氣體供應特別針對潮濕和多塵環境使用了密封件

· 氣鎮閥增強了水蒸汽耐壓性
· 排氣消音器降低了雜訊聲級


· 可使用風冷式版本

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



尺寸圖



抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

■ 操作範圍



COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
額定抽氣速率	最大 950 m³/h
極限壓力	0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	18.5 kW
馬達額定轉速	4320 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	75 dB(A)
約計重量	1000 kg
尺寸 (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
進氣口 / 出口	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽