

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



高效

變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode 節約能源，可節省高達 50% 的能源

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

效能卓越

低壓範圍內的高抽氣速率，專為在粗真空範圍內持續運作而設計，具有一流的占地面積效能比

配件、零件備品和其他選配

· 單氣鎖閥或雙氣鎖閥，可手動或通過電磁閥操控

· 多種入口過濾器
· 各種溫度錶和壓力錶


· 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器
· 適合所有應用的真空泵浦油

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片真空泵浦




尺寸圖



抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ···· 最大抽速



R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
額定抽氣速率	390 – 840 m³/h
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar)
馬達額定轉速	700 – 1400 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	4.4 – 9.3 kW
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
注油量	15 l
約計重量	580 kg
尺寸 (L x W x H)	1680 x 865 x 724 mm
進氣口	G 3"

*排氣口 G 3" (選裝)

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽